

# Activité Carrosserie

## ergoweld 12k et 14k automatique

Nouvelle pinceuse ARO, entièrement reconçue, avec fonction automatique de série sur chacune des pinces.

Livrée de série avec une gyro escamotable et enregistrement de paramètres sur clé USB



2 modèles simple ou double pinces :

- ◆ Ergoweld 14K automatique : 13000A, refroidissement eau
- ◆ Ergoweld 12K automatique : 11500A, refroidissement air

Tout est nouveau, tout est de série :

- ◆ Les 2 pinces :
  - Plus légères (-2kg pour la pince X)
  - Câbles plus longs (3m) et plus souples
  - Design robuste et compact, corps entièrement nickelé
  - Plus de serrage (450daN à 5 bars) - jusqu'à 960daN à 8 bars
  - Double course pneumatique sur les 2 pinces
  - Echange rapide des bras
- ◆ Fonction automatique sur les 2 pinces
- ◆ Port USB en façade pour :
  - Déchargement des paramètres sur une clé USB standard, sans logiciel spécifique
  - Mise à jour logiciels machine
- ◆ Le châssis, plus léger, accès maintenance facilités
- ◆ Porte accessoires et portes outils de série
- ◆ 1 vrai pistolet, refroidi air, câbles de 3m, jusqu'à 9000A
- ◆ Gyro escamotable " 2 secondes ", adaptable sur les 2 pinces
- ◆ Refroidisseur silencieux, avec capteur de présence d'eau
- ◆ Gestion automatique de l'effort
- ◆ Respecte la Directive Européenne 2013/35/UE relative à l'Exposition aux Champs Electromagnétiques (se conformer aux prescriptions du Manuel d'Utilisation).
- ◆ Nouvelle panoplie de bras, en C jusqu'à 600mm, et en X jusqu'à 450mm, bras spéciaux, kit bord de tôle



**La qualité sans compromis**

Caractéristiques	ergoweld 12k automatique	ergoweld 14k automatique
Alimentation	400V-32AD	
Courant de soudage maxi	11500A	13000A
Refroidissement	Air	Eau
Mode auto sur chaque pince	OUI	OUI
Port USB	OUI	OUI
Dim (hors potence)	H : 100 cm L : 64 cm P : 90 cm	H : 100 cm L : 64 cm P : 90 cm
Poids	170kg	180kg



Options :

- ◆ Equilibreur
- ◆ Kit accessoires HMI04040
- ◆ kit air puller (option usine)
- ◆ Panoplie de bras :
  - Bras standards en X de 120 à 450mm
  - Bras spéciaux pour pince X
  - Bras standards en C de 136 à 600mm
  - Kit bord de tôle pour pince C



Livré avec	ergoweld 12k		ergoweld 14k	
	Pince C+pistolet	2 pinces X+C+pistolet	Pince C+pistolet	2 pinces X+C+pistolet
Versions				
Références	ZUR1871222	ZUR1871232	ZUR1871422	ZUR1871432
Porte accessoires	OUI	OUI	OUI	OUI
Supports pince Support pistolet	OUI	OUI	OUI	OUI
Potence télescopique	X1	X2	X1	X2
1 gyro de pince	OUI	OUI	OUI	OUI
Bras pince C	135mm	135 et 600mm	135 et 600mm	135 et 600mm
Bras pince X		3 bras de 260mm		3 bras de 260mm 2 bras de 450mm

**Service après vente :** ABS SERVICES

**Contact & administration des ventes :** BELGACEM MEHDI  
GSM : 0661.10.61.40



WELDING TECHNOLOGIES

[www.arotechnologies.com](http://www.arotechnologies.com)

A Langley Holdings Company